



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 24

Πληροφορίες: Σφαέλου Ειρήνη

Κεπενός Ανδρέας

Τηλέφωνο: 2613600544,531

e-mail: e.sfaelou@dypede.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»., όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

4. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 42234/07-08-2024 (ΦΕΚ 855/ΥΟΔΔ/09-08-2024) απόφαση του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Θεοδωρόπουλου Ηλία, ως Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/Β/12-04-2023) και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς προς τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς. Σας επισημαίνουμε ότι αν η αξία του συνόλου των τιμολογίων που εκδίδετε για παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών στην 6^η Υ.Πε είναι μεγαλύτερη των 2.500, θα εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω παρόχου.
6. Την υπ' αριθμ. 44922/26-06-2025 Απόφαση Διοικητή.
7. Την υπ' αριθμ. 44980/26-06-2025 Απόφαση Επαναπροκήρυξης.
8. Την υπ' αριθμ. 49559/10-07-2025 Απόφαση 2^{ης} Επαναπροκήρυξης.
9. Την υπ' αριθμ. 40281/06-06-2025 (482/0) ΑΔΑ: ΨΩΣΣ469ΗΔΜ-Χ16, ΑΔΑΜ: 25REQ016979002 Απόφαση Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε. σχετικά με ανάληψη δέσμευσης ποσού.

Ανακοινώνει

Την 2^η Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης βλαβών στο ΚΥ Γυθείου» αρμοδιότητας 6^{ης} Υ.ΠΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45300000-0

Προϋπολογισμός : 36.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29/08/2025, ώρα 13:00 μ.μ.

Ημερομηνία Ανοίγματος Προσφορών: 02/09/2025 ώρα 11:30 μ.μ.

Η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Διαχείρισης Ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων)

Ο κωδικός ΑΑΗΤ της 6ης Υ.Πε. απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο **1015.E00813.0001**

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25(του Ν.4412/2016):

Α. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.

Γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο άρθρο 10 της παρούσας πρόσκλησης.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- **Φορολογική ενημερότητα**
- **Ασφαλιστική ενημερότητα**
- **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)**, περί καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
- Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η **σύσταση** και η **εκπροσώπηση** του οικονομικού φορέα, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του προσωρινού Αναδόχου, την **τροποποίηση του καταστατικού** του και το **διορισμό των εκπροσώπων του**.

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
- **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής**, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό **κοινή εκκαθάριση** του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή **ειδική εκκαθάριση** του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
 - τις πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
 - ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
 - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των Τεχνικών Προδιαγραφών
 - ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 - ότι συμμορφώνονται με όλες τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
 - ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή, χωρίς Φ.Π.Α και με ΦΠΑ.
- Προσφορές που ζητούν απαλλαγή από κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
- Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην τιμή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις.
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης.
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
- Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει **για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών.**

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δυο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκεινται στις ακόλουθες κρατήσεις:

- Υπέρ Δημοσίου, παρακράτηση ποσοστού 0,02% επί της αξίας των τιμολογίων των συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ποσού Ν.4412/2016.
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας .
- Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητική σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.
- Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. Καθαίρεση/κατεδάφιση υφιστάμενου υπόστεγου ασθενοφόρων**

Στο εν λόγω υπόστεγο εκτιμώμενου όγκου 25m³, εντοπίζονται μακροσκοπικά σημαντικές φθορές, και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να καθαιρεθεί. Για την εν λόγω εργασία θα εκπονηθεί το σύνολο των προβλεπόμενων μελετών και εγκρίσεων και θα εκδοθούν όλες οι νόμιμες άδειες. Η καθαίρεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα, και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας, ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις. Όλες οι μελέτες, εγκρίσεις,

άδειες, σχέδια διαχείρισης (αποβλήτων) και λοιπά συναφή έγγραφα, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.



2. Αποξήλωση κυκλικού παρτεριού

Με μηχανικά μέσα θα αποξηλωθεί το κυκλικό παρτέρι της κάτωθι φωτογραφίας, ακτίνας περίπου 2,5 m. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον την καθαίρεση του κρασπέδου, την απομάκρυνση ριζικού συστήματος υπάρχοντος δέντρου, την απομάκρυνση χώματος και λοιπών προϊόντων καθαίρεσης, συνολικού όγκου περίπου 5 m³. Μετά την αποξήλωση, η επιφάνεια θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ακολουθήσει διάστρωση σκυροδέματος, με την ενσωμάτωση δομικού πλέγματος για την ενίσχυση του δαπέδου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.



3. Εγκατάσταση νέου προκατασκευασμένου υπόστεγου ασθενοφόρων

Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων, θα κατασκευαστεί νέο προκατασκευασμένο υπόστεγο τύπου καμπύλη οροφής, κατάλληλο για την στάθμευση τριών ασθενοφόρων, το οποίο θα περιέχει προστασία από βροχοπτώσεις και ηλιακή ακτινοβολία. Η διάσταση θα είναι ενδεικτικά 10μ*7μ, με ωφέλιμο ύψος 3,5μ (μέτρηση από το έδαφος έως το κατώτερο σημείο του δικτυώματος). Ο μεταλλικός φορέας (χαλύβδινος σκελετός) θα πρέπει να υποστεί θερμό γαλβανισμό, κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον, με ελάχιστη εγγύηση 20 ετών. Θα ληφθούν υπόψιν οι ανεμοπιέσεις της περιοχής, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1. Η οροφή θα καλυφθεί με υψηλής αντοχής αδιάβροχη μεμβράνη (πολυεστερικά νήματα, PVC). Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (στατική μελέτη).

4. Επισκευή τοίχου αντιστήριξης

Θα επισκευαστεί ο τοίχος αντιστήριξης της κάτωθι φωτογραφίας, συνολικού εμβαδού περίπου 35 m², σύμφωνα με την εξής τεχνική διαδικασία:

- Οπτικός και μηχανικός έλεγχος ολόκληρης της επιφάνειας του τοίχου για τον εντοπισμό φθορών.
- Προσεκτική καθαίρεση όλων των σαθρών επιχρισμάτων και των σαθρών τμημάτων από σκυρόδεμα.
- Καθαρισμός εμφανούς οπλισμού με χρήση συρματόβουρτσας ή μηχανικής λειότριψης.
- Καθαρισμός της συνολικής επιφάνειας από σκόνες και σαθρά υλικά με υδροβολή.
- Επάλειψη εμφανούς οπλισμού με υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας (ενδεικτικού τύπου MuCis Steel Protection της εταιρείας Sintecno) σε δύο στρώσεις.
- Επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας του σκυροδέματος σε δύο στρώσεις, με ειδικό διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης (ενδεικτικού τύπου MuCis Mia 200 της εταιρείας Sintecno) με σκοπό την περαιτέρω προστασία των οπλισμών.
- Εφαρμογή γέφυρας πρόσφυσης όπου απαιτείται (ενδεικτικού τύπου BetonFix – KIMIFER) για τη δημιουργία συνοχής μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.
- Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος και επικάλυψης του οπλισμού με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για κτίρια παραθαλάσσια (τύπου BetonFix RCA – Kimia).
- Εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας μετά τη σκλήρυνση του κονιάματος και εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο.
- Τελικός χρωματισμός της επιφάνειας του τοίχου με τσιμεντόχρωμα, σε απόχρωση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, κατόπιν εφαρμογής κατάλληλου ασταριού.

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00:2009, Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος.



5. Πλήρωση παλαιών φρεατίων

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου του κτιρίου με το νέο δημοτικό δίκτυο, τα παλαιά φρεάτια έχουν πλέον αχρηστευτεί και δεν εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες. Στον χώρο μεταξύ του υπόστεγου και του κυκλικού παρτεριού, εντοπίζονται 12 φρεάτια, τα οποία καλύπτονται από μεταλλικά καλύμματα.

Η διαδικασία πλήρωσης είναι η εξής:

- Αποξήλωση των πλαισίων και καλυμμάτων των φρεατίων
- Πλήρωση των φρεατίων με κατάλληλο υλικό επίχωσης, συγκεκριμένα θραυστό αμμοχάλικο, με στόχο τη σταθεροποίηση του υπεδάφους
- Εκτιμώμενος συνολικός όγκος πλήρωσης: περίπου 65 m³.
- Διαμόρφωση του δαπέδου στον εν λόγω χώρο μέσω διάστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 πάχους 10-15 cm (με ενσωμάτωση δομικού πλέγματος), για τη διασφάλιση ενιαίας, σταθερής και ανθεκτικής επιφάνειας κυκλοφορίας



6. Αντικατάσταση (ενός) πλαισίου και καλύμματος φρεατίου

Θα αντικατασταθεί το πλαίσιο και το κάλυμμα του φρεατίου της κάτωθι φωτογραφίας, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της αυλής, σε σημείο όπου πραγματοποιείται διέλευση οχημάτων. Το νέο κάλυμμα θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Κατηγορία αντοχής B125, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124
- Διαστάσεις ελεύθερου ανοίγματος: 1,10 m × 0,65 m
- Υλικό κατασκευής: Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron).
- Εκτιμώμενο βάρος πλαισίου και καλύμματος: περίπου 85 kg.
- Αντιολισθητική επιφάνεια του καλύμματος (ανάγλυφο σχέδιο - τραχιά υφή)

Η τοποθέτηση του νέου πλαισίου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και πλήρης εφαρμογή του σε σχέση με το δάπεδο, ώστε να αποφευχθούν θόρυβοι ή κραδασμοί κατά τη διέλευση οχημάτων.



7. Επισκευή φρεατίου Η/Μ μήκους 14μ

Το φρεάτιο Η/Μ της κάτωθι φωτογραφίας το οποίο εκτείνεται από το κέντρο ενέργειας έως την είσοδο του κτιρίου, έχει μήκος περίπου 14 m, πλάτος 0,75 – 0,80 m και χρήζει επισκευής λόγω φθοράς της επικάλυψης από σκυρόδεμα.

Εργασίες που θα εκτελεστούν:

- Καθαιρέσεις και καθαρισμός (Αφαίρεση της σαθρής επικάλυψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού του φρεατίου από κομμάτια σαθρού υλικού και απορρίμματα)
- Μεταλλική ενίσχυση. Τοποθέτηση ορθογωνικής κοιλοδοκού διατομής 40 x 60 x 3 mm, κοχλιωμένης στα τοιχώματα του φρεατίου, σε βάθος περίπου 10 cm από το δάπεδο και σε όλο το μήκος του. Τοποθέτηση εγκάρσιων κοιλοδοκών (ίδιου τύπου) ανά 1,5 m, για ενίσχυση και στήριξη της μεταλλικής επικάλυψης.
- Κάλυψη με λαμαρίνα. Εγκατάσταση μαύρης λαμαρίνας πάχους 4 mm, τοποθετημένη επί της μεταλλικής στήριξης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και ασφαλής επικάλυψη του φρεατίου.
- Αποκατάσταση δαπέδου. Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος στην επιφάνεια του φρεατίου, με χρήση δομικού πλέγματος T196, ώστε να επιτευχθεί συνέχεια και ομοιογένεια με το υπόλοιπο δάπεδο του χώρου.

8. Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου

Θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες πλάκες πεζοδρομίου (ως οι κάτωθι φωτογραφία) σε επιφάνεια 2 m², με νέες τσιμεντόπλακες ίδιου τύπου και διαστάσεων, ώστε να διατηρηθεί η ομοιομορφία της υφιστάμενης επένδυσης. Παράλληλα, θα γίνει πλήρης διάστρωση της εισόδου του χώρου, συνολικής επιφάνειας 8 m², με πλάκες πεζοδρομίου αντισιδητικού τύπου, κατάλληλες για χρήση από πεζούς και ΑμεΑ, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και κυκλοφορία. Η διάστρωση θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση κλίσης ράμπας (σύμφωνα με τους κανονισμούς προσβασιμότητας, την επίκληση στα πλάγια σημεία της εισόδου, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και σύνδεση με το υφιστάμενο πεζοδρόμιο, χωρίς απότομα σκαλοπάτια ή υψομετρικές



ασυνέχειες.

9. Αντικατάσταση στέγης υποστέγου εισόδου

Λόγω εμφανών σημείων φθοράς και διάβρωσης της ξυλείας της στέγης του υπάρχοντος υποστέγου στην είσοδο του κτιρίου ως αποτυπώνεται στην κάτωθι φωτογραφία, θα υλοποιηθεί η πλήρης αντικατάσταση της στέγης, συνολικής επιφάνειας 10 m², με υλικά

κατάλληλα για θαλάσσιο ή παραθαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα υλικά θα είναι παρόμοιου τύπου, χρώματος, και σχεδίου με το υφιστάμενο. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (στατική μελέτη).



10.Γενικές εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος

Στις περιοχές που προκύπτουν από την κατεδάφιση του υπόστεγου, την αποξήλωση του κυκλικού παρτεριού, την πλήρωση των άχρηστων φρεατίων, καθώς και του φρεατίου των Η/Μ που διασχίζει την αυλή, θα πραγματοποιηθεί διάστρωση σκυροδέματος με τα εξής χαρακτηριστικά: • Πάχος σκυροδέματος: τουλάχιστον 10 cm. • Κατηγορία σκυροδέματος: C20/25. • Δομικό πλέγμα: κατηγορίας T196, για την ενίσχυση της αντοχής και της σταθερότητας. Ο συνολικός όγκος σκυροδέματος υπολογίζεται σε περίπου 10 m³, για την αποκατάσταση των επιφανειών που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης, θα ακολουθήσει η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των προϊόντων καθαιρέσεων (π.χ. μπάζα, υπολείμματα ξύλου, σιδήρου κ.λπ.). Τα προϊόντα αυτά θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας-διαχείρισης (ΑΕΕΚ), που βρίσκεται εντός της εμβέλειας της περιοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις.

Οτιδήποτε απαιτηθεί, έγγραφο, μελέτη, άδεια, λήψη και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και επίβλεψη εργασιών για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, καθώς και η εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ, πραγματοποιείται εξολοκλήρου με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του υποψήφιου αναδόχου Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης όποιας άλλης εργασίας και άδειας απαιτείται αλλά δεν κατονομάζεται στην παρούσα περιγραφή

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	25 m ³
2	Κατασκευή μεταφορά και εγκατάσταση νέου υπόστεγου.	τεμ.
3	Αποξήλωση κυκλικού παρτεριού.	1 τεμ.
4	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στη διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	35 m ²
5	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας.	35 m ²
6	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	35 m ²
7	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου.	35 m ²
8	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	35 m ²
9	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.	65 m ³
10	MET για θραυστό αμμοχάλικο.	65 m ³
11	Πλαίσιο - Κάλυμμα φρεατίου.	85kg
12	Φρεάτιο Η/Μ 14 m	1 τεμ.
13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα.	10 m ²
14	Επισκευή στέγης υπόστεγου εισόδου.	1 τεμ.
15	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 .	10 m ²
16	Δομικό πλέγμα (5x2.15)	9 φύλλα
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	30 m ³
18	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο (θεώρηση 100 km μέχρι ανακύκλωση)	30 m ³
20	Υπηρεσίες Μηχανικού	6.000,00

Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, ο οποίος και θα εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες και οι οποίες θα κατατεθούν για να ληφθούν και οι απαραίτητες άδειες.

Επίσης οι ποσότητες της συνημμένης ενδεικτικής προμέτρησης δύνανται να αυξομειωθούν κατά ποσοστό $\pm 5\%$, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς, η οποία θα δοθεί κατ'αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, το εργολαβικό όφελος, τις ασφαλιστικές εισφορές κ.α.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πρέπει να είναι Μηχανικοί, εργολήπτες δημοσίων έργων και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους, οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).
- Να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με το Κ.Υ. Γυθείου για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
- Να ορίσουν Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση των εργασιών. Ο Μηχανικός που θα επιβλέψει το έργο, να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ανάληψης της ευθύνης για την μελέτη Εφαρμογής και την επίβλεψη. Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του όπου και θα αναφέρει τα στοιχεία εγγραφής στο αντίστοιχο μητρώο του Επιβλέποντα Μηχανικού που θα ορίσει. Για όποια μελέτη αναφέρεται στις προδιαγραφές ανωτέρω και δεν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.
- Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες-αδειοδοτήσεις.
- Να ληφθούν, από τον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό, εργαζόμενους, εξοπλισμό κ.λ.π.
- Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
- Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και έχουν υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.
- Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, να διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές. Κατόπιν των εργασιών, ο υπό διαμόρφωση χώρος, πρέπει να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς άμεση χρήση.
- Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.
- Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας για είκοσι τουλάχιστον έτη.
- Ο μέγιστος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών είναι (50) πενήντα ημέρες.
- Η τιμή που θα δώσουν αφορά το σύνολο των υλικών και εργασιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ