

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ειδικές Απαιτήσεις του προτεινόμενου Ελαστικού :

CITROEN -JUMPER 1,9 DA COMBI M A. ΠΛΑΙΣΙΟΥ VF7232B2216077152

- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ C,
- ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ Β,
- ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN
- ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 195/70R15C

Γενικές Απαιτήσεις

1. Τα ελαστικά επισώτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα: Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων και πέλματος, Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση, Διαχωρισμό των λινών ή αποκόλληση του πέλματος, Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών, Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.
2. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Δεν θα γίνονται δεκτά ελαστικά που προέρχονται από αναγόμευση ή επαναχάραξη.
3. Όλα τα ελαστικά επισώτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.
4. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους έξι -δώδεκα (6-12) μήνες κατά την ημερομηνία της παράδοσής τους
5. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου της φυσιολογικής φθοράς τους.
6. Ο κάθε προσφερόμενος τύπος ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να είναι “Πρώτης Τοποθέτησης” δηλαδή ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει ήδη να προμηθεύει τουλάχιστον μία αυτοκινητοβιομηχανία με τον εδώ προσφερόμενο τύπο ελαστικών η οποία να τα τοποθετεί σε καινούρια οχήματα παραγωγής της που να κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς πιστοποίηση αυτού, ο υποψήφιος προμηθευτής θα προσκομίζει βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών.
7. Τα ελαστικά επισώτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την Ελληνική νομοθεσία και να είναι κατασκευής

χώρας Ε.Ε.. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.

8. Στην τιμή της προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται και η ζυγοστάθμιση κατά την τοποθέτηση, καθώς και η αντικατάσταση όλων των βαλβίδων τους.